ROKER®

Catálogo General Plásticos

General Plastic Catalogue
Catálogo Geral de Plásticos

Índice

Summary / Índice

La Empresa
The Company
A Empresa

2

Línea 650F Premium
650F Premium Line
Linha 650F Premium

4

Línea Europea
European Line
Linha Européia

10

Línea Recta
Straight Line
Linha Recta

16

Línea Paso
Pass Through Line
Linha Paso

22

Línea Derivación
Shunt Line
Linha Derivação

28

Línea 456
456 Line
Linha 456

32

Línea 360
360 Line
Linha 360

36

Accesorios
Fittings
Acessórios

41

Línea 918A Premium
918A Premium Line
Linha 918A Premium

42

Línea 730R Premium
730R Premium Line
Linha 730R Premium

48

Línea Caños
Pipes Lines
Linha Tubos

54

Línea Cablecanal
Cable Ducting Line
Linha Canaleta

58



ROKER®

A nuestros amigos clientes

Comenzamos por el año 1983 y la fábrica ocupaba 15 m² en Villa Martelli, contábamos con nuestro primer artículo y los primeros fieles clientes, quienes, guiando nuestra historia de innumerables aprendizajes, de los cuales sacamos en claro que la clave estaba en escuchar sus necesidades e invertir lo máximo para mejorar en tecnología, productos y recursos humanos. Eso fue lo que hicimos desde el primer momento.

A lo largo de estos 30 años de vida no hemos dejado de innovar, mejorar y crecer siempre. Hoy Roker se encuentra consolidada y reconocida como la marca líder en el mercado eléctrico en nuestro rubro por variedad, calidad y servicio; atributos en los que cada vez hacemos más hincapié al desarrollar nuevos productos.

Quiero agradecer también, a todos los que están a mi lado, mi madre Rosa que siempre estuvo empujando y dando ánimo para llegar dónde hoy estamos, mis hijos Mariano y Federico que son la sangre renovada e innovadora, mi familia que me apoya en todo lo que hago, Gustavo que nos acompaña desde nuestros comienzos, y a todos los que fueron sumando a esta gran familia, que sin duda harán que Roker sea una marca reconocida mundialmente.

Jorge R. Gomez

To our customers

Our history dates back to 1983 when we started our 15 m² factory in Villa Martelli. There, we made our first product and our first faithful clients who had led, since then, our history of countless learning experiences from which we understood that listening to their needs and investing as much as possible in improving our technology, products and human resources were kay. Since then, that is what we have been doing.

Throughout these 30 years we haven´t stopped innovating, improving and growing constantly. Today, Roker is strongly established and renowned as the electric market´s top brand in its category fot its range of products, quality and service, that which are key in developing our products.

I also want to thank all the people that have been by my side since then: Rosa, my mother who has always encouraged us to reach our current standing, my sons Mariano and Federico who are the fresh breed: my family who supportos me all de way; Gustavo who has been part of the company since our beginnings; and to those who have joined this great family that, assuredly, will turn Roker into A Worldwide top brand.

Jorge R. Gomez

A nossos amigos clientes

Começamos pelo ano 1983 e a fábrica ocupava 15 m² em Villa Martelli, contávamos com nosso primeiro artigo e os primeiros clientes leais, que foram quem guiaram nossa história de incontáveis aprendizagens, dos quais aprendemos que a chave ficava em escutar suas necessidades e investir o máximo para melhorar em tecnologia, produtos e recursos humanos.

Ao longo de os 30 anos de vida não temos deixado de inovar, melhorar e crescer sempre. Hoje Roker se encontra consolidada e reconhecida como a marca líder no mercado elétrico em nosso sector pela variedade, qualidade e serviço; atributos nos quais fazemos ênfase ao momento do desenvolver novos produtos.

Gostaria de agradecer também a todos os que estão sempre o meu lado, minha mãe Rosa que sempre esteve ajudando e brindando animo para chegar até onde ficamos hoje, meus filhos Mariano e Federico, que são o sangue nova e inovadora, minha família que apoiam em todo o que faço, Gustavo que nos acompanha desde nosso começo, e todas as pessoas que foram adicionando a esta família grande, que sem dúvida fará que Roker seja uma marca reconhecida mundialmente.

Jorge R. Gómez

LÍNEA 650F PREMIUM

650F Line / *Linha 650F*

Características Generales

Línea de cajas modulares de embutir y de superficie. Decorativas, modernas y funcionales.
Por su capacidad y su cuidadoso diseño satisface las exigencias estéticas y técnicas de aplicación en edificios residenciales y en el sector terciario.

General Features

Surface and Embedding Modular Enclosures. Decorative, trendy and functional.
The capacity and meticulous design of our enclosures meet the unique aesthetic and technical application demands for both, residential units and tertiary sector.

Características Gerais

Linha de caixas modulares de embutir e de superficie. Decorativas e funcionais. Por suas capacidades e seu cuidado desenho, satisfaz as exigências estéticas e tècnicas de aplicação em edifícios residenciais e no sector terciário.



ROKER®



LÍNEA 650F PREMIUM

Cajas Plásticas para térmicas DIN IP 40 de 4 a 96 módulos.

Plastic Enclosures for IP 40 DIN thermal circuit breakers, 4 to 96 modules.

Caixas plásticas para disjuntores DIN IP 40 de 4 até 96 módulos.

- Cuerpo en Altoimpacto naranja, marco de ABS blanco y tapa de policarbonato fumé con protector UV y mejorador de impacto.
- High impact orange body, white ABS frame and smoky gray polycarbonate lid, UV protection and improved impact resistance.
- *Corpo em Alto-impacto laranja, marco de ABS branco e tampa de policarbonato fumê com protetor UV e melhorador de impacto.*



- Nivel. Nos asegura una correcta instalación, facilitando la tarea del instalador.
- Level. Ensures a proper installation and simplifies installer´s work.
- *Nivel de bolha, da certeza de uma correta instalação, auxiliando ao eletricista.*

ISO 9001:2008 Management System
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105059841


IRAM

CÓDIGO CODE *CÓDIGO*
Capacidad - Módulos Capacity - Modules *Capacidade - Módulos*
Medida exterior External measure *Medidas exteriores*
Medida Interior Internal measure *Medidas interiores*
Tapa Lid *Tampa*
Nivel Level *Nível*

▪ FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA

Grado de Protección Protection Degree *Grão de Proteção*	**IP 40**
Resistencia al Impacto (Joules) Impact Resistant *Resistência ao impacto*	**IK 08**
Resistencia al filamento incandescente Incandescent filament Resistant *Resistência ao filamento incandescentes*	**650 °C**
Resistencia al calor (°C)/Deformación de bolilla (mm) Heat Resistant (°C)/ Ball pressure deformation (mm) *Resistência ao calor (°C)/Deformação de bola (mm)*	**70 °C / <2,0 mm**
Resistencia al envejecimiento Aging Resistant *Resistência ao envelhecimento*	**70 °C / 168 Hs**
Resistencia de la aislación (MΩ) / Voltaje de aislación (V) Insulation resistant (MΩ) / Insulation voltage (V) *Resistência do isolamento (MΩ) / Voltagem de isolamrnto (V)*	**>6,5 M Ω/ 500 V**
Rigidez Dieléctrica Dielectric Strength *Rigidez dielétrica*	**5250 V / 1 Min**
Rango de tensión Voltage range *Potencial eléctrico*	**230/400 V ~**
Certificación conforme norma Certification pursuant to standard *Certificação conforme norma*	**IEC 60670-1:2015 & IEC 60670-24:2011**



▪ **Medidas** Measures / *Medidas*

- Alta integración estética para todo tipo de ambientes. Profundidad optimizada para montar en paredes de poco espesor.
- Their fine aesthetic features are suitable for all environments. Depth adjustable mounting system, ideal for thin walls.
- *Alta integração estética para tudo classe de recintos. Ótima profundidade para colocar em paredes estreitas.*

MEDIDAS NOMINALES



	ZM 704	ZM 710	ZM 718	ZM 724	ZM 736	ZM 748	ZM 772	ZM 796
	4	10	18	24	36	48	72	96
	h: 185 mm L: 140 mm P: 92 mm	h: 185 mm L: 250 mm P: 92 mm	h: 318 mm L: 235 mm P: 92 mm	h: 318 mm L: 290 mm P: 92 mm	h: 443 mm L: 290 mm P: 105 mm	h: 443 mm L: 361 mm P: 105 mm	h: 443 mm L: 606 mm P: 125 mm	h: 443 mm L: 747 mm P: 125 mm
	h: 163 mm L: 108 mm P: 85 mm	h: 163 mm L: 217 mm P: 85 mm	h: 295 mm L: 204 mm P: 85 mm	h: 295 mm L: 257 mm P: 85 mm	h: 420 mm L: 257 mm P: 96 mm	h: 420 mm L: 329 mm P: 96 mm	h: 424 mm L: 572 mm P: 116 mm	h: 424 mm L: 717 mm P: 116 mm
	Fumé o Blanca* Smokey Gray or White Fumê ou Branca	Fumé o Blanca* Smokey Gray or White Fumê ou Branca	Fumé o Blanca* Smokey Gray or White Fumê ou Branca	Fumé o Blanca* Smokey Gray or White Fumê ou Branca	Fumé o Blanca* Smokey Gray or White Fumê ou Branca	Fumé o Blanca* Smokey Gray or White Fumê ou Branca	Fumé o Blanca* Smokey Gray or White Fumê ou Branca	Fumé o Blanca* Smokey Gray or White Fumê ou Branca
	No disponible Not available Não disponível	No disponible Not available Não disponível						

***A pedido** / Upon request / *Pedido antecipado*

ROKER®



LÍNEA 650F PREMIUM

Cajas Plásticas para térmicas DIN IP 40 de 4 a 96 módulos.

Plastic Enclosures for IP 40 DIN thermal circuit breakers, 4 to 96 modules.

Caixas plásticas para disjuntores DIN IP 40 de 4 até 96 módulos.



- **Sistema de apertura y cierre de tapa "Push Lock" mucho más suave y práctica para el usuario.**
- "Push Lock" effortless opening system, smoother and user-friendly.
- *Método de abertura e fechamento de tampa estilo "Push & Lock", delicada e pratica o usuário.*



- **Portariel DIN extraíble y regulable que permite realizar el conexionado en el exterior, facilitando la tarea del instalador.**
- Removable. and adjustable DIN rail holder, enables external connection for an easy and time saving installation.
- *Trilho DIN extraível e regulável que permite executar a canexão fora, auxiliando o trabalho dos eletricistas.*



- **Tapón cubre tornillos en las cajas de superficie.**
- Screw cover on surface enclosures.
- *Rolha para proteger os parafusos nas caixas de superficie.*

- **Cuerpo y marco en ABS blanco y tapa de policarbonato fumé con protector UV y mejorador de impacto.**
- White body and ABS frame and smoky gray polycarbonate lid with UV protection and improved impact resistance.
- *Corpo e quadro em ABS branco e tampa de policarbonato fumê com protetor UV e melhorador de impacto.*



ISO 9001:2008 Management System
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105059841

IRAM

MEDIDAS NOMINALES



	ZM 504	ZM 510	ZM 518	ZM 524	ZM 536	ZM 548	ZM 572	ZM 596
CÓDIGO CODE *CÓDIGO*								
Capacidad - Módulos Capacity - Modules *Capacidade - Módulos*	4	10	18	24	36	48	72	96
Medida exterior External measure *Medidas exteriores*	h: 185 mm L: 140 mm P: 91 mm	h: 185 mm L: 250 mm P: 91 mm	h: 318 mm L: 235 mm P: 91 mm	h: 318 mm L: 290 mm P: 91 mm	h: 443 mm L: 290 mm P: 93 mm	h: 443 mm L: 361 mm P: 93 mm	h: 443 mm L: 606 mm P: 105 mm	h: 443 mm L: 747 mm P: 105 mm
Medida Interior Internal measure *Medidas interiores*	h: 179 mm L: 134 mm P: 82 mm	h: 179 mm L: 244 mm P: 82 mm	h: 312 mm L: 229 mm P: 82 mm	h: 312 mm L: 284 mm P: 82 mm	h: 434 mm L: 284 mm P: 84 mm	h: 434 mm L: 355 mm P: 84 mm	h: 434 mm L: 600 mm P: 96 mm	h: 434 mm L: 741 mm P: 96 mm
Tapa Lid *Tampa*	Fumé o Blanca* Smokey Gray or White Fumê ou Branca	Fumé o Blanca* Smokey Gray or White Fumê ou Branca	Fumé o Blanca* Smokey Gray or White Fumê ou Branca	Fumé o Blanca* Smokey Gray or White Fumê ou Branca	Fumé o Blanca* Smokey Gray or White Fumê ou Branca	Fumé o Blanca* Smokey Gray or White Fumê ou Branca	Fumé o Blanca* Smokey Gray or White Fumê ou Branca	Fumé o Blanca* Smokey Gray or White Fumê ou Branca
Nivel Level *Nível*	No disponible Not available Não disponível	No disponible Not available Não disponível						

***A pedido** / Upon request / *Pedido antecipado*



LÍNEA
EUROPEA

European Line / *Linha Européia*

▪ Características Generales

Cajas estancas de 3 a 36 módulos DIN.
Aptos para todo tipo de ambientes.
Estancos al agua y al polvo.
Alta resistencia a agentes químicos y atmosféricos.
Uso domiciliario e industrial, aptas para intemperie.

▪ General Features

DIN watertight enclosures, 3 to 36 modules.
Suitable for all environments.
Water and dust tight.
High resistance to chemical and atmospheric agents.
Industrial and home use.
Suitable for outdoor use.

▪ Características Gerais

Caixas estancas de 3 até módulos Din.
Apto para tudo tipo de recintos.
Estancos à água e à Poeira.
Estável resistencia aos gentes químicos e atmosféricos.
Uso residencial e industrial, ótimas para uso externo.



ROKER



LÍNEA EUROPEA

Cajas Plásticas para térmicas DIN estancas IP 55 aptas para intemperie de 3 a 36 módulos.


IP 55 DIN watertight Plastic Enclosures suitable for outdoor usa, 3 to 36 modules.

Caixas plásticas estancas para disjuntores IP 55 de 3 até 36 módulos para uso externo.

- En ABS blanco y Policarbonato fumé con protector UV (solar) y mejorador de impacto.
- Available in white ABS and smoky gray polycarbonate, UV (sun) protection and improved impact resistance.
- *Em ABS branco e policarbonato fumê com protetor UV (solar) e melhorador de impacto.*

FICHA TÉCNICA — TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA

Grado de Protección Protection Degree *Grão de Proteção*	**IP 55**
Resistencia al Impacto (Joules) Impact Resistant *Resistência ao impacto*	**IK 08**
Resistencia al filamento incandescente Incandescent filament Resistant *Resistência ao filamento incandescentes*	**650 °C**
Resistencia al calor (°C)/Deformación de bolilla (mm) Heat Resistant (°C)/ Ball pressure deformation (mm) *Resistência ao calor (°C)/Deformação de bola (mm)*	**70 °C / <2,0 mm**
Resistencia al envejecimiento Aging Resistant *Resistência ao envelhecimento*	**70 °C / 168 Hs**
Resistencia de la aislación (MΩ) / Voltaje de aislación (V) Insulation resistant (MΩ) / Insulation voltage (V) *Resistência do isolamento (MΩ) / Voltagem de isolamrnto (V)*	**>6,5 MΩ/ 500 V**
Rigidez Dieléctrica Dielectric Strength *Rigidez dielétrica*	**5250 V / 1 Min**
Rango de tensión Voltage range *Potencial eléctrico*	**230/400 V~**
Certificación conforme norma Certification pursuant to standard *Certificação conforme norma*	**IEC 60670-24:2011 & 60670-1:2015**



Medidas Measures / *Medidas*



- Level. Ensures a proper installation and simplifies installer´s work
- *Nível de bolha, da certeza de uma correta instalação, auxiliando ao eletricista*

- Nivel, nos asegura una correcta instalación, facilitando la tarea del instalador.



- Steel captive screw, achieves and optimal maintenance over time.
- *Parafuso de aço inesquecível, com tratamento para uma melhor manuteção no tempo.*

- Tornillo de Acero imperdible logrando un óptimo mantenimiento en el tiempo.

ISO 9001:2008 Management System — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9105059841

IRAM

MEDIDAS NOMINALES



CÓDIGO CODE *CÓDIGO*	PRE 269	PRE 270	PR 807	PRE 271	PR 809	PRE 272	PRE 273	PRE 274	PRE 275	PRE 277
Capacidad - Módulos Capacity - Modules *Capacidade - Módulos*	3	4	6*	7	8*	9	12	18	24	36
Medida exterior External measure *Medidas exteriores*	h: 170 mm L: 100 mm P: 100 mm	h: 169 mm L: 124 mm P: 100 mm	h: 164 mm L: 164 mm P: 113 mm	h: 164 mm L: 164 mm P: 105 mm	h: 164 mm L: 231 mm P: 113 mm	h: 164 mm L: 231 mm P: 105 mm	h: 164 mm L: 285 mm P: 105 mm	h: 300 mm L: 231 mm P: 115 mm	h: 300 mm L: 285 mm P: 115 mm	h: 437 mm L: 285 mm P: 116 mm
Medida Interior Internal measure *Medidas interiores*	h: 159 mm L: 90 mm P: 87 mm	h: 159 mm L: 111 mm P: 87 mm	h: 150 mm L: 150 mm P: 92 mm	h: 150 mm L: 150 mm P: 92 mm	h: 150 mm L: 216 mm P: 92 mm	h: 150 mm L: 216 mm P: 92 mm	h: 150 mm L: 270 mm P: 92 mm	h: 280 mm L: 210 mm P: 96 mm	h: 380 mm L: 265 mm P: 96 mm	h: 420 mm L: 268 mm P: 97 mm
Nivel Level *Nível*	No disponible Not available Não disponível	No disponible Not available Não disponível	No disponible Not available Não disponível	No disponible Not available Não disponível	No disponible Not available Não disponível	No disponible Not available Não disponível	No disponible Not available Não disponível			

*** Con cerradura metálica IP 55**
* With IP 55 metal lock
* Com trinco metalizado IP 55

ROKER

Cajas Plásticas para térmicas DIN estancas IP 55 aptas para intemperie de 3 a 36 módulos.

IP 55 DIN watertight Plastic Enclosures suitable for outdoor usa, 3 to 36 modules.

Caixas plásticas estancas para disjuntores IP 55 de 3 até 36 módulos para uso externo.



LÍNEA EUROPEA

- Smoky gray polycarbonate pressure lid and EPDM rubberwet pour bands.

- **Tapa de policarbonato fumé con traba a presión y burletes en caucho EPDM.**
- *Tampa feita em policarbonato fumê com fechamento á pressão, e Anel de borracha EPDM para uma correta estanqueidade de produto.*



MEDIDAS NOMINALES

- **Línea Europea Mix para 12 bocas + sección ciega para todo tipo de instalaciones combinadas.**
- Mix European Line for 12 outlets + blind section suitable for all type of combines installations.
- *Linha Européia "MIX" para 12 bocas + secção fechada para todo tipo de instalações combinadas.*

LÍNEA EUROPEA MIX





CÓDIGO CODE *CÓDIGO*	PRE 260/M	PRE 261/M
Capacidad - Módulos Capacity - Modules *Capacidade - Módulos*	12	12
Capacidad Útil - Sección ciega Useful Capacity - Blind section *Capacidade útil - Secção cega*	h: 280 mm L: 265 mm P: 96 mm	h: 420 mm L: 268 mm P: 97
Medida exterior External measure *Medidas exteriores*	h: 300 mm L: 285 mm P: 115 mm	h: 437 mm L: 285 mm P: 116 mm
Nivel Level *Nível*		



- **Tapón cubre tornillos en las cajas de superficie.**
- Screw cover on surface enclosures.
- *Rolha para proteger os parafusos caixas de superfície.*



ISO 9001:2008 Management System
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105059841

IRAM

CÓDIGO CODE *CÓDIGO*	PRE 249	PRE 250	PRE 251	PRE 252	PRE 253	PRE 254	PRE 255	PRE 257
Capacidad - Módulos Capacity - Modules *Capacidade - Módulos*	3	4	7	9	12	18	24	36
Medida exterior External measure *Medidas exteriores*	h: 170 mm L: 100 mm P: 105 mm	h: 169 mm L: 124 mm P: 105 mm	h: 164 mm L: 164 mm P: 100 mm	h: 164 mm L: 231 mm P: 110 mm	h: 164 mm L: 285 mm P: 105 mm	h: 300 mm L: 231 mm P: 115 mm	h: 300 mm L: 285 mm P: 115 mm	h: 437 mm L: 285 mm P: 116 mm
Medida Interior Internal measure *Medidas interiores*	h: 159 mm L: 90 mm P: 92 mm	h: 159 mm L: 108 mm P: 92 mm	h: 150 mm L: 150 mm P: 85 mm	h: 150 mm L: 216 mm P: 97 mm	h: 152 mm L: 270 mm P: 92 mm	h: 280 mm L: 210 mm P: 96 mm	h: 280 mm L: 265 mm P: 96 mm	h: 420 mm L: 268 mm P: 97 mm
Nivel Level *Nível*	No disponible Not available Não disponível	No disponible Not available Não disponível	No disponible Not available Não disponível	No disponible Not available Não disponível	No disponible Not available Não disponível			

LÍNEA RECTA

Straight Line / Linha Recta

Características Generales

Cajas plásticas para módulos DIN de 2 a 48 módulos.
Retardador de llama.
Protección UV (solar).
Mejorador de impacto.
Para ambientes preotegidos.

General Features

Plastic enclosures for DIN modules.
2 to 48 modules.
Flame retardant.
UV (sun) protection.
Improved impact resistance.
For protected environments.

Características Gerais

Caixas plásticas para módulos Din de 2 até 48 módulos.
Retardador de chamas.
Proteção UV (solar)
Melhorador de impacto.
Para recintos protegidos.



ROKER



LÍNEA RECTA


Cajas Plásticas para llaves térmicas Din de 2 a 48 módulos.

Plastic Enclosures for DIN circuit breakers, 2 to 48 modules.

Caixas plásticas para disjuntores DIN de 2 até 48 módulos.

FICHA TÉCNICA — TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA

Grado de Protección Protection Degree *Grão de Proteção*	**IP 41**
Resistencia al Impacto (Joules) Impact Resistant *Resistência ao impacto*	**IK 05**
Resistencia al filamento incandescente Incandescent filament Resistant *Resistência ao filamento incandescentes*	**650 °C**
Resistencia al calor (°C)/Deformación de bolilla (mm) Heat Resistant (°C)/ Ball pressure deformation (mm) *Resistência ao calor (°C)/Deformação de bola (mm)*	**70 °C / <2,0 mm**
Resistencia al envejecimiento Aging Resistant *Resistência ao envelhecimento*	**70 °C / 168 Hs**
Resistencia de la aislación (MΩ) / Voltaje de aislación (V) Insulation resistant (MΩ) / Insulation voltage (V) *Resistência do isolamento (MΩ) / Voltagem de isolamrnto (V)*	**>6,5 MΩ/ 500 V**
Rigidez Dieléctrica Dielectric Strength *Rigidez dielétrica*	**5250 V / 1 Min**
Certificación conforme norma Certification pursuant to standard *Certificação conforme norma*	**IEC 60670-24:2011 & 60670-1:2015**



Medidas Measures / *Medidas*

- **Cuerpo en Polipropileno reforzado naranja, marco en ABS blanco y tapa SAN fumé con protección UV (solar) y mejorador de impacto.**
- Reinforced orange polypropylene body, white ABS frame and smoky gray SAN lid, UV (sun) protection and improved impact resistance.
- *Corpo em polipropileno reforçado laranja, quadro em ABS branco e tampa SAN fume con proteção UV (Solar) e melhorador de impacto.*



- **Nivel, nos asegura una correcta instalación, facilitando la tarea del instalador.**
- Level. Ensures a proper installation and simplifies installer´s work.
- *Nível de bolha, da certeza de uma correta instalação, auxiliando ao eletricista.*

ISO 9001:2008 Management System — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9105059841

IRAM

MEDIDAS NOMINALES



CÓDIGO CODE *CÓDIGO*	PR 802	PR 403	PR 417	PR 416	PR 404	PR 412	PR 816	PR 822	PR 828
Capacidad - Módulos Capacity - Modules *Capacidade - Módulos*	2	4	6*	6	8	12	16	22	28
Medida Exterior External measure *Medidas exteriores*	h: 159 mm L: 65 mm P: 88 mm	h: 159 mm L: 100 mm P: 88 mm	h: 182 mm L: 182 mm P: 88 mm	h: 158 mm L: 140 mm P: 88 mm	h: 165 mm L: 189 mm P: 88 mm	h: 165 mm L: 261 mm P: 89 mm	h: 292 mm L: 190 mm P: 90 mm	h: 292 mm L: 245 mm P: 90 mm	h: 292 mm L: 300 mm P: 90 mm
Medida Interior Internal measure *Medidas interiores*	h: 130 mm L: 53 mm P: 79 mm	h: 130 mm L: 88 mm P: 79 mm	h: 148 mm L: 148 mm P: 79 mm	h: 143 mm L: 125 mm P: 79 mm	h: 144 mm L: 168 mm P: 79 mm	h: 144 mm L: 229 mm P: 79 mm	h: 273 mm L: 173 mm P: 82 mm	h: 273 mm L: 228 mm P: 82 mm	h: 276 mm L: 286 mm P: 82 mm
Nivel Level *Nível*	No disponible Not available Não disponível	No disponible Not available Não disponível	No disponible Not available Não disponível	No disponible Not available Não disponível	No disponible Not available Não disponível				

* Tapa blanca con cerradura
* Withe locking lid
* *Tampa branca com trava*

ROKER



LÍNEA RECTA

- Cuerpo en ABS blanco, tapa en SAN fumé con protección UV (solar) y mejorador de impacto.
- White ABS frame and smoky gray SAN lid, UV (sun) protection and improved impact resitance.
- *Corpo em ABS branco, tampa em SAN fumé con proteção UV (Solar) e melhorador de impacto.*

Cajas Plásticas para llaves térmicas Din de 2 a 48 módulos.


Plastic Enclosures for DIN circuit breakers, 2 to 48 modules.

Caixas plásticas para disjuntores DIN de 2 até 48 módulos.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA

	Sin Tapa / Without Lid / Sem Tampa	Con Tapa / With Lid / Com Tampa
Grado de Protección Protection Degree *Grão de Proteção*	**IP 20**	**IP 41**
Resistencia al Impacto (Joules) Impact Resistant *Resistência ao impacto*	**IK 05**	
Resistencia al filamento incandescente Incandescent filament Resistant *Resistência ao filamento incandescentes*	**650 °C**	
Resistencia al calor (°C)/Deformación de bolilla (mm) Heat Resistant (°C)/ Ball pressure deformation (mm) *Resistência ao calor (°C)/Deformação de bola (mm)*	**70 °C / <2,0 mm**	
Resistencia al envejecimiento Aging Resistant *Resistência ao envelhecimento*	**70 °C / 168 Hs**	
Resistencia de la aislación (MΩ) / Voltaje de aislación (V) Insulation resistant (MΩ) / Insulation voltage (V) *Resistência do isolamento (MΩ) / Voltagem de isolamrnto (V)*	**>6,5 MΩ/ 500 V**	
Rigidez Dieléctrica Dielectric Strength *Rigidez dielétrica*	**5250 V / 1 Min**	
Rango de Tensión Voltage Range *Potencial Eléctrico*	**230 / 400 V ~**	
Certificación conforme norma Certification pursuant to standard *Certificação conforme norma*	**IEC 60670-24:2011 & 60670-1:2015**	



Medidas Measures / *Medidas*



- Screw cover on surface enclosures.
- *Rolha para proteger os parafusos nas caixas de superfície.*
- Tapón cubre tornillos en las cajas de superficie.

ISO 9001:2008 Management System
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105059841

IRAM

MEDIDAS NOMINALES



CÓDIGO / CODE / *CÓDIGO*	PR 411	PR 421	PR 400	PR 409	PR 420	PR 422	PR 401	PR 408	PR 413	PR 616	PR 622	PR 628
Capacidad - Módulos Capacity - Modules *Capacidade - Módulos*	2	2	4	4	6	6	8	8	12	16	22	28
Medida exterior External measure *Medidas exteriores*	h: 145 mm L: 52 mm P: 60 mm	h: 159 mm L: 65 mm P: 88 mm	h: 159 mm L: 78 mm P: 60 mm	h: 159 mm L: 100 mm P: 88 mm	h: 159 mm L: 114 mm P: 60 mm	h: 165 mm L: 140 mm P: 88 mm	h: 165 mm L: 165 mm P: 60 mm	h: 165 mm L: 189 mm P: 88 mm	h: 165 mm L: 261 mm P: 88 mm	h: 292 mm L: 190 mm P: 89 mm	h: 292 mm L: 245 mm P: 89 mm	h: 292 mm L: 300 mm P: 89 mm
Medida Interior Internal measure *Medidas interiores*	h: 141 mm L: 48 mm P: 53 mm	h: 154 mm L: 61 mm P: 79 mm	h: 153 mm L: 72 mm P: 52 mm	h: 154 mm L: 96 mm P: 79 mm	h: 153 mm L: 108 mm P: 51 mm	h: 161 mm L: 136 mm P: 79 mm	h: 161 mm L: 161 mm P: 52 mm	h: 161 mm L: 186 mm P: 79 mm	h: 161 mm L: 257 mm P: 79 mm	h: 288 mm L: 186 mm P: 81 mm	h: 288 mm L: 241 mm P: 81 mm	h: 288 mm L: 297 mm P: 81 mm
Tapa Lid *Tampa*	Sin / Without / *Sem*	Fumé / Smokey Gray / *Fumé*	Sin / Without / *Sem*	Fumé / Smokey Gray / *Fumé*	Sin / Without / *Sem*	Fumé / Smokey Gray / *Fumé*	Sin / Without / *Sem*	Fumé / Smokey Gray / *Fumé*	Fumé / Smokey Gray / *Fumé*	Fumé / Smokey Gray / *Fumé*	Fumé / Smokey Gray / *Fumé*	Fumé / Smokey Gray / *Fumé*
Nivel Level *Nível*	No disponible / Not available / Não disponível	No disponible / Not available / Não disponível	No disponible / Not available / Não disponível	No disponible / Not available / Não disponível	No disponible / Not available / Não disponível	No disponible / Not available / Não disponível	No disponible / Not available / Não disponível	No disponible / Not available / Não disponível				



LÍNEA PASO

Pass Through Line / *Linha Paso*

• Características Generales

Cajas de paso estancas IP 65, clase 2.
Aptas para todo tipo de ambientes.
Uso interior e intemperie, incluso
ambientes marinos.
Estancas al agua y al polvo.
Alta resistencia a los agentes químicos
y atmosféricos.
Resistentes a impactos accidentales.

• General Features

Class 2, IP 65 watertight enclosures.
Suitable for all environments.
Indoors and outdoors.
Water and dust tight.
High resistance to chemical and
atmospheric agents.

• Características Gerais

Caixas de passagem IP 65, classe 2.
Adequadas para tudo tipo de recintos.
Uso interor e exterior, também tolera
exposição ao salitre do mar
Estancos à água e à Poeira.
Estável resisténcia aos gentes químicos
e atmosféricos.
Resistente a choques acidentais.



ROKER®



LÍNEA PASO

Cajas Plásticas de paso estancas IP 65 con protección UV.


iP 65 watertight pass through plastic enclosures, UV protection.

Caixas plásticas de passagem estancas IP 65 com proteção UV.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA

Grado de Protección Protection Degree *Grão de Proteção*	**IP 65** (IP55 sólo modelos PRC y PRT)
Resistencia al Impacto (Joules) Impact Resistant *Resistência ao impacto*	**IK 08**
Resistencia al filamento incandescente Incandescent filament Resistant *Resistência ao filamento incandescentes*	**650 °C**
Resistencia al calor (°C)/Deformación de bolilla (mm) Heat Resistant (°C)/ Ball pressure deformation (mm) *Resistência ao calor (°C)/Deformação de bola (mm)*	**70 °C / <2,0 mm**
Resistencia al envejecimiento Aging Resistant *Resistência ao envelhecimento*	**70 °C / 168 Hs**
Resistencia de la aislación (MΩ) / Voltaje de aislación (V) Insulation resistant (MΩ) / Insulation voltage (V) *Resistência do isolamento (MΩ) / Voltagem de isolamrnto (V)*	**>6,5 MΩ/ 500 V**
Rigidez Dieléctrica Dielectric Strength *Rigidez dielétrica*	**5250 V / 1 Min**
Rango de Tensión Voltage Range *Potencial Eléctrico*	**230 / 400 V ~**
Certificación conforme norma Certification pursuant to standard *Certificação conforme norma*	**IEC 60670-22:2003 + AMD1:2015 & IEC 60670-1:2015**



Medidas Measures / *Medidas*

- **Cuerpo y tapa en Polipropileno blanco, con protección UV (solar) y mejorador de impacto.**
- White polypropylene body and lid, UV (sun) protection and improved impact resistance.
- *Corpo e tampa em polipropileno branco, con proteção UV (Solar) e melhorador de impacto.*



- **Tornillo de acero imperdible logrando un óptimo mantenimiento en el tiempo.**
- Steel captive screw, achieves and optimal maintenance over time.
- *Parafuso de aço inesquecível,- com tratamento para uma melhor manutenção no tempo.*

ISO 9001:2008 Management System
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105059841

IRAM

MEDIDAS NOMINALES



CÓDIGO CODE *CÓDIGO*	PR 994/50	PR 996/54	PR 997/75	PR 998/50	PR 998/67	PR 998/81	PR 999/110	PR 995/67	PR 995/81	PR 1000/50	PR 1000/67	PR 1000/81	PR 1001/110	PR 1006/50
MedidaInterior Internal measure *Medida interior*	h: 61 mm L: 61 mm P: 46 mm	h: 78 mm L: 78 mm P: 50 mm	h: 78 mm L: 78 mm P: 70 mm	h: 103 mm L: 103 mm P: 46 mm	h: 103 mm L: 103 mm P: 61 mm	h: 103 mm L: 103 mm P: 75 mm	h: 103 mm L: 103 mm P: 106 mm	h: 89 mm L: 160 mm P: 63 mm	h: 89 mm L: 160 mm P: 77 mm	h: 110 mm L: 155 mm P: 46 mm	h: 110 mm L: 155 mm P: 63 mm	h: 110 mm L: 155 mm P: 77 mm	h: 110 mm L: 155 mm P: 106 mm	h: 150 mm L: 150 mm P: 46 mm
Medida exterior External measure *Medidas exteriores*	h: 70 mm L: 70 mm P: 50 mm	h: 92 mm L: 92 mm P: 54 mm	h: 92 mm L: 92 mm P: 75 mm	h: 114 mm L: 114 mm P: 50 mm	h: 114 mm L: 114 mm P: 67 mm	h: 114 mm L: 114 mm P: 81 mm	h: 114 mm L: 114 mm P: 110 mm	h: 100 mm L: 170 mm P: 67 mm	h: 100 mm L: 170 mm P: 81 mm	h: 122 mm L: 166 mm P: 50 mm	h: 122 mm L: 166 mm P: 67 mm	h: 122 mm L: 166 mm P: 81 mm	h: 122 mm L: 166 mm P: 110 mm	h: 160 mm L: 160 mm P: 50 mm
Tapa Lid *Tampa*	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca

ROKER®



- **Burlete de caucho para una correcta estanqueidad.**
- Rubber weatherstrip for appropriate water tightness.
- *Anel de borracha para uma correta estanqueidade.*



- **Tapón cubre tornillos en las cajas.**
- Screw cover stopper included in all enclosures.
- *Rolha para proteção dos parafusos colocados em todas as caixas.*

ISO 9001:2008 Management System
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105059841

MEDIDAS NOMINALES



CÓDIGO / CODE / *CÓDIGO*	PR 1006/67	PR 1006/81	PR 1007/110	PR 1002/50	PR 1002/67	PR 1005/81
MedidaInterior Internal measure *Medida interior*	h: 150 mm L: 150 mm P: 63 mm	h: 150 mm L: 150 mm P: 76 mm	h: 150 mm L: 150 mm P: 105 mm	h: 150 mm L: 200 mm P: 46 mm	h: 150 mm L: 200 mm P: 61 mm	h: 150 mm L: 200 mm P: 75 mm
Medida exterior External measure *Medidas exteriores*	h: 160 mm L: 160 mm P: 67 mm	h: 160 mm L: 160 mm P: 81 mm	h: 160 mm L: 160 mm P: 110 mm	h: 160 mm L: 208 mm P: 50 mm	h: 160 mm L: 208 mm P: 67 mm	h: 160 mm L: 208 mm P: 81 mm
Tapa Lid *Tampa*	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca

MEDIDAS NOMINALES

Con conos pasacables estancos. IP 55.

With IP 55 watertight cable pass through cones.

Com cone para a passagem de cabos estanques. IP 55

Cuerpo y tapa en Polipropileno blanco con retardador de llama, protección UV (solar) y mejorador de impacto. Con tornillos de acero imperdibles.

White Polypropylene body and lid with flame retardant, UV (sun) protection and improved impact resistance. Steel captive screws.

Corpo e tampa em polipropileno branco com retardador de chamas, proteção UV (solar) e melhorador de impacto. Com parafusos de aço inolvidáveis.

Corpo e tampa em polipropileno branco com retardador de chamas, proteção UV (solar) e melhorador de impacto. Com parafusos de aço inovidáveis.



CÓDIGO / CODE / *CÓDIGO*	PRT 998/81	PRT 1000/81
MedidaInterior Internal measure *Medida interior*	h: 103 mm L: 103 mm P: 75 mm	h: 110 mm L: 155 mm P: 77 mm
Medida exterior External measure *Medidas exteriores*	h: 114 mm L: 114 mm P: 81 mm	h: 122 mm L: 166 mm P: 81 mm
Tapa Lid *Tampa*	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca

ISO 9001:2008 Management System
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105059841

MEDIDAS NOMINALES



CÓDIGO / CODE / *CÓDIGO*	PR 1002/110	PR 1008/100	PR 1003/81
MedidaInterior Internal measure *Medida interior*	h: 150 mm L: 200 mm P: 105 mm	h: 151 mm L: 270 mm P: 90 mm	h: 200 mm L: 200 mm P: 75 mm
Medida exterior External measure *Medidas exteriores*	h: 160 mm L: 208 mm P: 110 mm	h: 162 mm L: 281 mm P: 100 mm	h: 211 mm L: 211 mm P: 81 mm
Tapa Lid *Tampa*	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca



CÓDIGO / CODE / *CÓDIGO*	PR 1003/110	PR 1003/157	PR 1010/106	PR 1010/136	PR 1009/109	PR 1004/170	PR 1011/108
MedidaInterior Internal measure *Medida interior*	h: 200 mm L: 200 mm P: 104 mm	h: 200 mm L: 200 mm P: 152 mm	h: 210 mm L: 280 mm P: 102 mm	h: 210 mm L: 280 mm P: 132 mm	h: 285 mm L: 278 mm P: 104 mm	h: 295 mm L: 295 mm P: 160 mm	h: 420 mm L: 268 mm P: 98 mm
Medida exterior External measure *Medidas exteriores*	h: 211 mm L: 211 mm P: 110 mm	h: 211 mm L: 211 mm P: 157 mm	h: 230 mm L: 300 mm P: 106 mm	h: 230 mm L: 300 mm P: 136 mm	h: 300 mm L: 295 mm P: 109 mm	h: 305 mm L: 305 mm P: 170 mm	h: 437 mm L: 285 mm P: 108 mm
Tapa Lid *Tampa*	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca

LÍNEA DERIVACIÓN

Shunt Line / *Linha Derivação*

• Características Generales

Cajas plásticas de derivación y conexión.
Amplio rango de aplicaciones.
Acometida con conector o prensacables.
Cierre a tornillo y tapa extrachata.
Para contener todo tipo de borneras de conexión, telefonía, TV, etc.

• General Features

Shunt and connection plastic enclosures.
Broad application degree.
Supply connection with connector or cable gland.
Screw lock and extra flat lid.
ideal to contain all type of connection, telephonic, TV barriers, etc.

• Características Gerais

Caixas plásticas de derivação e conexão.
Amplo alcance de aplicação.
Instalação eléctrica com conector ou prensa cabos.
Fechamento parafuso e tampa extra plana.
Para conter toda classe de terminais de canexão, telefonia, etc.



ROKER



LÍNEA DERIVACIÓN


Cajas Plásticas de Derivación y conexíon IP 41.

iP 41 Shunt and connection plastic enclosures.

Caixas plásticas de derivacçã e conexão IP 41.

FICHA TÉCNICA — TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA

Grado de Protección Protection Degree *Grão de Proteção*	**IP 41**
Resistencia al Impacto (Joules) Impact Resistant *Resistência ao impacto*	**IK 07**
Resistencia al filamento incandescente Incandescent filament Resistant *Resistência ao filamento incandescentes*	**650 °C**
Resistencia al calor (°C)/Deformación de bolilla (mm) Heat Resistant (°C)/ Ball pressure deformation (mm) *Resistência ao calor (°C)/Deformação de bola (mm)*	**70 °C / <2,0 mm**
Resistencia al envejecimiento Aging Resistant *Resistência ao envelhecimento*	**70 °C / 168 Hs**
Resistencia de la aislación (MΩ) / Voltaje de aislación (V) Insulation resistant (MΩ) / Insulation voltage (V) *Resistência do isolamento (MΩ) / Voltagem de isolamrnto (V)*	**>6,5 MΩ/ 500 V**
Rigidez Dieléctrica Dielectric Strength *Rigidez dielétrica*	**5250 V / 1 Min**
Rango de Tensión Voltage Range *Potencial Eléctrico*	**230 / 400 V**
Certificación conforme norma Certification pursuant to standard *Certificação conforme norma*	**IEC 60670-22:2003 + AMD1:2015 & IEC 60670-1:2015**



Medidas Measures / *Medidas*

- **Cuerpo y tapa en ABS blanco con protección UV (solar) y mejorador de impacto.**
- White ABS body and lid with UV (sun) protection and improved impact resistance.
- *Corpo e tampa em ABS branco com proteção UV (solar) e melhorador de impacto.*

ISO 9001:2008 Management System — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9105053841

IRAM

MEDIDAS NOMINALES



CÓDIGO CODE *CÓDIGO*	PR 3999	PR 4000	PR 4001	PR 4002	PR 4003
MedidaInterior Internal measure *Medida interior*	**h: 146 mm** **L: 146 mm** **P: 61 mm**	**h: 146 mm** **L: 146 mm** **P: 88 mm**	**h: 146 mm** **L: 196 mm** **P: 50 mm**	**h: 146 mm** **L: 196 mm** **P: 110 mm**	**h: 146 mm** **L: 266 mm** **P: 60 mm**
Medida exterior External measure *Medidas exteriores*	**h: 152 mm** **L: 152 mm** **P: 65 mm**	**h: 152 mm** **L: 152 mm** **P: 93 mm**	**h: 152 mm** **L: 202 mm** **P: 57 mm**	**h: 152 mm** **L: 202 mm** **P: 115 mm**	**h: 152 mm** **L: 272 mm** **P: 65 mm**
Tapa Lid *Tampa*	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca	**Blanca** White Branca

LÍNEA 456

456 Line / *Linha 456*

▪ Características Generales

Gabinetes estancos para tableros de interruptores DIN IP 65.
Aptos para todo tipo de ambientes.
Estancos al agua y al polvo.
Alta resistencia a los agentes químicos y atmosféricos.
Resistentes a impactos accidentales con cierre de seguridad 1/4 de giro y llave extraible.
Uso industrial.

▪ General Features

Watertight cabinets for IP 65 DIN circuit breakers.
Suitable for all type of environments.
Water and dust tight.
High resistance to chemical and atmospheric agents.
Resistant to accidental impacts.
1/4 turn closure safety system and removable key.

▪ Características Gerais

Armários estancos para instalações de disjuntores DIN IP 65.
Ideais para tudo tipo de recintos.
Estancos á água e á poeira.
Estável resistencia aos agentes químicos e atmosféricos.
Resistentes a choques acidentais, com trave de segurança 1/4 de volta e chave extraivel.



ROKER



Gabinetes estancos para térmicas DIN IP 65 de 8 a 92 módulos

Watertight Cabinets for IP 65 DIN thermal circuit breakers, 8 to 92 modules

Armários estancos para disjuntores DIN IP 65 de 8 até 92 módulos

LÍNEA 456

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA

Grado de Protección Protection Degree *Grão de Proteção*	**IP 65**
Resistencia al Impacto (Joules) Impact Resistant *Resistência ao impacto*	**IK 09**
Resistencia al filamento incandescente Incandescent filament Resistant *Resistência ao filamento incandescentes*	**650 °C**
Resistencia al calor (°C)/Deformación de bolilla (mm) Heat Resistant (°C)/ Ball pressure deformation (mm) *Resistência ao calor (°C)/Deformação de bola (mm)*	**70 °C / <2,0 mm**
Resistencia al envejecimiento Aging Resistant *Resistência ao envelhecimento*	**70 °C / 168 Hs**
Resistencia de la aislación (MΩ) / Voltaje de aislación (V) Insulation resistant (MΩ) / Insulation voltage (V) *Resistência do isolamento (MΩ) / Voltagem de isolamrnto (V)*	**>6,5 MΩ/ 500 V**
Rigidez Dieléctrica Dielectric Strength *Rigidez dielétrica*	**5250 V / 1 Min**
Rango de Tensión Voltage Range *Potencial Eléctrico*	**230 / 400 V**
Certificación conforme norma Certification pursuant to standard *Certificação conforme norma*	**IEC 60670-24:2011 & IEC 60670-1:2015**



Medidas Measures / *Medidas*

- **Cuerpo en polipropileno gris y tapa en Polipropileno gris o policarbonato cristal con protección UV (solar) y mejorador de impacto. Cierre de seguridad 1/4 de giro con llave extraíble. Riel DIN de acero con tratamiento.**
- Gray polypropylene body, gray polypropylene or crystal polycarbonate lid, UV (sun) protection and improved impact resistance. 1/4 turn closure safety system and removable key. Treated steel DIN rail.
- *Corpo e tampa em polipropileno cinzento ó tampa em policarbonato cristal com proteção UV (solar) e melhoradar de impacto. Trava de segurança com 1/4 volta e chave extraível. Trilho DIN de aço com tratamento.*



- **Tapón cubre tornillos en todas las cajas.**
- Screw cover stopper included in all enclosures.
- *Rolha para proteção dos parafusos colocados em todas as caixas.*

ISO 9001:2008 Management System
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105059841

Medidas Nominales



CÓDIGO CODE *CÓDIGO*	PRD 550	PRD 550/1	PRD 551	PRD 551/1	PRD 552	PRD 552/1	PRD 553	PRD 553/1	PRD 554	PRD 554/1	PRD 555
Tapa Lid *Tampa*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*	Gris Gray *Cinza*
Capacidad - Módulos Capacity - Modules *Capacidade - Módulos*	8		16		24		36		54		92
MedidaInterior Internal measure *Medida interior*	h: 200 mm L: 200 mm P: 132 mm		h: 275 mm L: 175 mm P: 135 mm		h: 275 mm L: 275 mm P: 165 mm		h: 415 mm L: 265 mm P: 165 mm		h: 475 mm L: 380 mm P: 180 mm		h: 590 mm L: 490 mm P: 210 mm
Medida exterior External measure *Medidas exteriores*	h: 230 mm L: 245 mm P: 145 mm		h: 320 mm L: 230 mm P: 150 mm		h: 315 mm L: 330 mm P: 180 mm		h: 465 mm L: 330 mm P: 180 mm		h: 525 mm L: 435 mm P: 215 mm		h: 635 mm L: 560 mm P: 235 mm



LÍNEA 360

360 Line / *Linha 360*

▪ Características Generales

Gabinetes para tableros IP 65.
Aptos para todo tipo de ambientes.
Estancos al agua y al polvo.
Alta resistencia a los agentes
químicos y atmosféricos.
Resistentes a impactos accidentales
con cierre de seguridad 1/4 de giro
y llave extraible.
Uso industrial.

▪ General Features

Cabinets for IP 65 panel board.
Suitable for all type of environments.
Waterlight and dust tight.
High resistance to chemical and
atmospheric agents.
Resistant to accidental impacts, 1/4
turn closure safety system and
removable key.

▪ Características Gerais

Caixas de passagem IP 65, classe 2.
Adequadas para tudo tipo de recintos.
Uso interor e exterior, também tolera
exposição ao salitre do mar
Estancos à água e à Poeira.
Estável resistência aos gentes químicos
e atmosféricos.
Resistente a choques acidentais.



ROKER



LÍNEA 360

FICHA TÉCNICA — TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA

Grado de Protección Protection Degree *Grão de Proteção*	**IP 65**
Resistencia al Impacto (Joules) Impact Resistant *Resistência ao impacto*	**IK 09**
Resistencia al filamento incandescente Incandescent filament Resistant *Resistência ao filamento incandescentes*	**650 °C**
Resistencia al calor (°C)/Deformación de bolilla (mm) Heat Resistant (°C)/ Ball pressure deformation (mm) *Resistência ao calor (°C)/Deformação de bola (mm)*	**70 °C / <2,0 mm**
Resistencia al envejecimiento Aging Resistant *Resistência ao envelhecimento*	**ASTM G155 / 500 Hs**
Resistencia de la aislación (MΩ) / Voltaje de aislación (V) Insulation resistant (MΩ) / Insulation voltage (V) *Resistência do isolamento (MΩ) / Voltagem de isolamrnto (V)*	**>6,5 MΩ/ 500 V**
Rigidez Dieléctrica Dielectric Strength *Rigidez dielétrica*	**4500 V / 1 Min**
Rango de Tensión Voltage Range *Potencial Eléctrico*	**230 / 400 V**
Certificación conforme norma Certification pursuant to standard *Certificação conforme norma*	**IEC 62208:2011 (2º Ed.)**



Medidas Measures / *Medidas*

- **Cuerpo en polipropileno gris y tapa en Polipropileno gris o policarbonato cristal con protección UV (solar) y mejorador de impacto. Cierre de seguridad 1/4 de giro con llave extraíble.**
- Gray polypropylene body, gray polypropylene or crystal polycarbonate lid, UV (sun) protection and improved impact resistance. 1/4 turn closure safety system and removable key.
- *Corpo e tampa em polipropileno cinzento ó tampa em policarbonato cristal com proteção UV (solar) e melhoradar de impacto. Trava de segurança com 1/4 volta e chave extraível.*

ISO 9001:2008 Management System
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105059841

IRAM

MEDIDAS NOMINALES





CÓDIGO CODE *CÓDIGO*	PRG 356	PRG 356/1	PRG 357	PRG 357/1	PRG 358	PRG 358/1	PRG 359	PRG 359/1	PRG 354	PRG 354/1
Tapa Lid *Tampa*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*
MedidaInterior Internal measure *Medida interior*	h: 195 mm L: 195 mm P: 128 mm		h: 195 mm L: 195 mm P: 155 mm		h: 242 mm L: 150 mm P: 110 mm		h: 280 mm L: 200 mm P: 150 mm		h: 275 mm L: 175 mm P: 125 mm	
Medida exterior External measure *Medidas exteriores*	h: 230 mm L: 245 mm P: 145 mm		h: 230 mm L: 245 mm P: 180 mm		h: 280 mm L: 200 mm P: 132 mm		h: 280 mm L: 200 mm P: 172 mm		h: 320 mm L: 230 mm P: 150 mm	

CÓDIGO CODE *CÓDIGO*	PRG 355	PRG 355/1	PRG 352	PRG 352/1	PRG 353	PRG 353/1	PRG 350	PRG 350/1	PRG 351	PRG 351/1	PRG 348	PRG 348/1
Tapa Lid *Tampa*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*
MedidaInterior Internal measure *Medida interior*	h: 275 mm L: 175 mm P: 155 mm		h: 275 mm L: 275 mm P: 155 mm		h: 283 mm L: 283 mm P: 185 mm		h: 435 mm L: 285 mm P: 155 mm		h: 435 mm L: 285 mm P: 185 mm		h: 495 mm L: 395 mm P: 155 mm	
Medida exterior External measure *Medidas exteriores*	h: 320 mm L: 230 mm P: 180 mm		h: 315 mm L: 330 mm P: 180 mm		h: 315 mm L: 330 mm P: 210 mm		h: 465 mm L: 330 mm P: 180 mm		h: 465 mm L: 330 mm P: 210 mm		h: 525 mm L: 435 mm P: 180 mm	

ROKER®



- Cierre de seguridad 1/4 de giro con llave extraíble.
- 1/4 turn closure safety system and removable key..
- *Fechamento de segurança com 1/4 volta e chave extraível.*



- Tapón cubre tornillos en todas las cajas.
- Screw cover stopper included in all enclosures.
- *Rolha para proteção dos parafusos colocados em todas as caixas.*



- Bisagras reforzadas para una mayor resistencia al impacto.
- Reinforced hinges for higher impact resistance.
- *Dobradiças reforçadas para uma maior resistência ao impacto.*

MEDIDAS NOMINALES

ISO 9001:2008 Management System
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105059841

IRAM









CÓDIGO CODE *CÓDIGO*	PRG 349	PRG 349/1	PRG 345	PRG 345/1	PRG 346	PRG 346/1	PRG 347	PRG 347/1
Tapa Lid *Tampa*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*	Gris Gray *Cinza*	Cristal Crystal *Cristal*
MedidaInterior Internal measure *Medida interior*	h: 495 mm L: 395 mm P: 185 mm		h: 600 mm L: 470 mm P: 155 mm		h: 600 mm L: 470 mm P: 205 mm		h: 600 mm L: 470 mm P: 255 mm	
Medida exterior External measure *Medidas exteriores*	h: 525 mm L: 435 mm P: 210 mm		h: 635 mm L: 550 mm P: 180 mm		h: 635 mm L: 550 mm P: 235 mm		h: 635 mm L: 550 mm P: 280 mm	



LÍNEA
ACCESORIOS
Fittings / *Acessórios*



- **Plafón con tapa de Policarbonato**
  Lighting fixture with polycarbonate lid
  Luminária com tampa de Policarbonato

ISO 9001:2008 Management System
TÜVRheinland CERTIFIED



- **FICHA TÉCNICA** TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA

CÓDIGO CODE *CÓDIGO*	**R216**	**Aislación Clase II** Class II Insulation *Isolamiento classe II*	
Tensión de red Network voltage *Tensão de rede*	**~220V**	**Apto montaje sobre superficies inflamables** Suitable for mounting on normally flammable surfaces *Adequado montagem por cima de superfícies inflamáveis*	F
Frecuencia de red Network frequency *Freqüência de rede*	**50Hz**	**Temperatura del cableado externo** External wiring temperature *Temperatura do cabeamento externo*	t 100°C
Lámpara E27 E27 Lighting fixture *Lâmpada E27*	**Máximo 60W** 60W Maximum *Máximo 60W*	**Certificación conforme norma** Certification pursuant to standard *Certificação conforme norma*	
Lámpara Fluorescente Fluorescent lighting fixture *Lâmpada Fluorescente*	**Máximo 11W** 11W Maximum *Máximo 11W*	**IEC 60598-2-1:1979+A1:1987 usa en conjunto con IEC 60598-1:2014**	

- **Accesorios para conexiones eléctricas**
  Fittings for electric connections
  Acessórios para conexões eléctricas

ISO 9001:2008 Management System
TÜVRheinland CERTIFIED



Descripción Decription *Descrição*	CÓDIGO CODE *CÓDIGO*	Medida Dimension *Medida*
Cajas plásticas para conexiones Plastic enclosures for connections *Caixas plásticas para conexões*	**R2000**	**Rectangular** Rectangular *Rectanguar*
Rango de tensión 230/400 V~ Voltage range *Potencial eléctrico*	**R2003**	**Cuadrada 10 x 10 con tapa** 10 x 10 square with lid / *Quadrada 10 x 10 com tampa*



Tapa módulo DIN DIN module Lid *Tampa para módulos DIN*	**R 500**	**5 módulos** 5 modules *5 módulos*



LÍNEA 918A PREMIUM

918A Line / *Linha 918A*

▪ Características Generales

Linea de Gabinetes modulares Monofásicos y Trifásicos IP 54 para vivienda múltiples. Cumple con todas las espesificaciones técnicas exigidas por las prestadoras de servicio.

▪ General Features

IP 54 Modular single and three-phase cabinets for residential homes. Complies with all the technical specifications required by utility companies.

▪ Características Gerais

Linha de armários modulares monofásicos e trifásicos IP 54, para residências multíplice. Cumpre com as espesificações técnicas exigidas pelos fornecedores de serviço.



ROKER®



LÍNEA 918A PREMIUM



- Mayor separación entre rieles DIN.
- Greater separation between DIN rails.
- *Maior separacao entre calhas DIN.*

- Todas las partes accesorias de la columna están inyectadas con polímeros de ingeniería que cumplen todas las espesificaciones requeridas para las materias primas.
- Column accessories are injected with engineering polymers in compliance with raw material requirements.
- *Todas as partes acessórias da coluna estão injetadas com polímeros de engenharia que cumprem todas as espesificações exigidas para âs materias primas.*


ISO 9001:2008 Management System
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105059841

Prestadora de Servicio Service provider *Fornecedora do serviço*	
Capacidad de Monofásicos Single-Phase Capacity *Capacidade de monofásicos*	
Capacidad de Trifásicos Three-Phase Capacity *Capacidade de trifásicos*	
Medida exterior External measure *Medidas exteriores*	
Int. Termomagnético Thermomagnetic Circuit Breaker *Disjuntores*	
Int. Diferencial Differential Circuit Breaker *Disjuntor de corrente residual*	

Gabinetes modulares premium de medición de energia eléctrica tarifa 1 y tarifa
Premium modular cabinets for electric tarif 1 and 2 power measurement
Armários modulares Premium de medição de energia elétrica tarifa 1 e tarifa 2

FICHA TÉCNICA — TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA

Grado de Protección Protection Degree *Grão de Proteção*	**IP 43**
Resistencia al Impacto (Joules) Impact Resistant *Resistência ao impacto*	**IK 10**
Resistencia al filamento incandescente Incandescent filament Resistant *Resistência ao filamento incandescentes*	**960 °C**
Prestadores de servicio Service providers *Provedores de serviço*	**Edenor, Edesur, Edelap, Edea, Edemsa, Epec.** *Consultar por otras*
Deformación de bola (mm) Ball pressure deformation (mm) *Deformação de bola (mm)*	**< 2,0 mm*** * **Valor superior a la exigencia de la norma, Ø2mm** Higuer value than standard requirement, Ø2mm *Valor superior à exigencia da norma Ø2mm*
Rango de Tensión Voltage Range *Potencial Eléctrico*	**230 / 400 V**
Ensayo de envejecimiento climático Certification pursuant to standard *Certificação conforme norma*	**Según ASTM G155**
Certificación conforme norma Certification pursuant to standard *Certificação conforme norma*	**ET's distribuidoras más IEC 60529 IEC 62262 IEC 60695-1**



Medidas Measures / *Medidas*

- Fabricados en policarbonato de color según sus espesificaciones técnicas.
- Manufactured in polycarbonate according to technical specifications.
- *Feitos em policarbonato de cor de acordo as espesificações técnicas.*

MEDIDAS NOMINALES



RS / RA / RL	RS / RA / RL	RS RN / RA RL	RS RN / RA RL	RS RN / RA RL	RS RN / RA RL	RS RN / RA RL	RS RN / RA RL
01	00	03	04	06	08	09	12
00	01	00	00	00	00	00	00
h: 810 mm L: 270 mm P: 181 mm	h: 917 mm L: 270 mm P: 181 mm	h: 1564 mm L: 270 mm P: 181 mm	h: 1834 mm L: 270 mm P: 181 mm	h: 1564 mm L: 540 mm P: 181 mm	h: 1834 mm L: 540 mm P: 181 mm	h: 1564 mm L: 810 mm P: 181 mm	h: 1834 mm L: 810 mm P: 181 mm
Si Yes *Sim*	Si Yes *Sim*	Si Yes *Sim*	Si Yes *Sim*	Si Yes *Sim*	Si Yes *Sim*	Si Yes *Sim*	Si Yes *Sim*
Opcional Optional *Opcional*	Opcional Optional *Opcional*	Opcional Optional *Opcional*	Opcional Optional *Opcional*	Opcional Optional *Opcional*	Opcional Optional *Opcional*	Opcional Optional *Opcional*	Opcional Optional *Opcional*

RS (Edesur) / RN (Edenor) / RA (Edea) / (Edelap)



- Insertos roscados de bronce
- Bronze threaded inserts
- *Inserções rosqueadas de brinze*

- Gabinetes íntegramente conexionados y realizados de acuerdo a espesificaciones técnicas y noramticas de seguridad vigentes.
- Fully connected cabinets made according to technical anda safety specifications in force.
- *Armários inteiramente conectados e feitos de acordo as especificações técnicas e as regulações de segurança atuasis.*

MEDIDAS NOMINALES

ISO 9001:2008 Management System
www.tuv.com ID 9105059841

Prestadora de Servicio Service provider *Fornecedora do serviço*	
Capacidad de Monofásicos Single-Phase Capacity *Capacidade de monofásicos*	
Capacidad de Trifásicos Three-Phase Capacity *Capacidade de trifásicos*	
Medida exterior External measure *Medidas exteriores*	
Int. Termomagnético Thermomagnetic Circuit Breaker *Disjuntores*	
Int. Diferencial Differential Circuit Breaker *Disjuntor de corrente residual*	



- Canalizacion de cables
- Cable conduit
- *Canalização de cabos*



- Vínculos externos
- External links
- *Vínculos exteriores*



- Placa protectora de barras
- Bar protection plate
- *Placa protetora de barras*



- Pernos anti-pandeo
- Anti-movement bolts
- *Pinos anti-decaimento*



- Capuchón e identificación de cables
- Cap and cable identification
- *Capuz e identificação de cabos*



- Incorporación de Pre-cortados
- Pre-cut inclusion
- *Incorporação de pré-moldado*



- Separador de térmicas
- Thermal circuit breaker separator
- *Separadores de disjuntores*



- Tapa precintable
- Sealable lid
- *Tampa vedável (com selo)*

Gabinetes modulares premium de medición de energia eléctrica tarifa 1 y tarifa 2

Premium modular cabinets for electric tarif 1 and 2 power measurement

Armários modulares Premium de medição de energia elétrica tarifa 1 e tarifa 2



RS RN / RA RL	RS RN / RA RL	RS RN / RA RL	RS RN / RA RL	RS RN / RA RL	RS RN / RA RL	RS RN / RA RL	RS RN / RA RL
00	00	03	04	06	08	09	12
02 *	04 *	02	02	02	02	02	02
h: 1778 mm L: 270 mm P: 181 mm	h: 1778 mm L: 540 mm P: 181 mm	h: 1834 mm L: 540 mm P: 181 mm	h: 1834 mm L: 540 mm P: 181 mm	h: 1834 mm L: 810 mm P: 181 mm	h: 1834 mm L: 810 mm P: 181 mm	h: 1834 mm L: 1080 mm P: 181 mm	h: 1834 mm L: 1080 mm P: 181 mm
Si Yes *Sim*	**Si** Yes *Sim*	**Si** Yes *Sim*	**Si** Yes *Sim*	**Si** Yes *Sim*	**Si** Yes *Sim*	**Si** Yes *Sim*	**Si** Yes *Sim*
Opcional Optional *Opcional*	**Opcional** Optional *Opcional*	**Opcional** Optional *Opcional*	**Opcional** Optional *Opcional*	**Opcional** Optional *Opcional*	**Opcional** Optional *Opcional*	**Opcional** Optional *Opcional*	**Opcional** Optional *Opcional*

RS (Edesur) / RN (Edenor) / RA (Edea) / RL (Edelap)

*** Opcional Tarifa 2 (T2) /** * Optional Tariff 2 (T2) / * *Opcional tarifa 2 (T2)*



Caja de toma 60A, 200A, 400A y 500A

60A, 200A, 400A y 500A Socket outlet

Caixa de terminais 60A, 200A, 400A e 500A

Caja, tapa y placa de proteccion intectadas en policarbonato color. Resistente a la radiación UV e inyectadas en material autoextinguible.

Protection enclosure, lid and plate injected with color polycarbonate. UV resistant, injected with self-extinghishing material.

A caixa, a tampa e placa de proteção, são injetadas em policarbonato de cor. Resistente à radiação UV, injetada em material auto-extinguível.

MEDIDAS NOMINALES

ISO 9001:2008 Management System
www.tuv.com ID 9105059841

Cajas de Toma

RS (EDESUR)

RN (EDENOR)



Código Code *Código*	**RN 060** **RS 060**	**RN 200** **RS 200**	**RN 400** **RS 400**	**RN 500** **RS 500**
Base NH NH Base *Base NH*	**00**	**01**	**03**	**03**
Medida Exterior External Dimension *Medidas exteriores*	h: 285 mm L: 205 mm P: 130 mm	h: 430 mm L: 430 mm P: 240 mm	h: 420 mm L: 520 mm P: 200 mm	h: 520 mm L: 640 mm P: 230 mm
Tapa Lid *Tampa*	*Edenor (RN) Gris RAL7035 / Edesur (RS) Beige RAL7032			

*Edenor (RN) Gris RAL7035 / Edesur (RS) Beige RAL7032

*Edenor (RN) Gris RAL7035 / Edesur (RS) Beige RAL7032



LÍNEA 730R PREMIUM

730R Line / *Linha 730R*

▪ Características Generales

Línea de interruptores termomagnéticos y diferenciales para Rile DIN.
Los termomagnéticos vienen de 1, 2, 3 y 4 polos de 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63 Amperes.
Los diferenciales vienen de 2 y 4 polos de 25, 40 y 63 Amperes.

▪ General Features

Line of Thermomagneti circuit breakers and differential for DIn rail.
Circuit breakers ara available in 1, 2, 3 and 4 poles of 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 and 63 Amperes.
Differentials are available in 2 and 4 poles of 25, 40 y 63 Amperes.

▪ Características Gerais

Linha de disjuntores automáticos e interruptores diferenciais para trilho DIN. Os disjuntores automáticos são de 1, 2, 3 e 4 polos de 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63 Amperes.
Os diferenciais são de 2 e 4 pólos de 25, 40 e 63 Amperes.



ROKER



LÍNEA 730R PREMIUM

Interruptores termomagéticos y diferenciales para Riel DIN

Thermomagnetic circuit breakers and differentials for DIN rail

Disjuntores automáticos e interrupores diferenciais para trilho DIN

FICHA TÉCNICA INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

THERMOMAGNETIC CIRCUIT BREAKERS TECHNICAL DETAIL

CADASTRO TÉCNICA DISJUNTORES AUTOMÁTICOS

Curva de Disparo Tripping curve / *Curvas de disparo*	**C**
Poder de Ruptura Breaking Capacity / *Poder de Ruptura*	**4500 A**
Tensión Nominal Rated Voltage / *Tensão Nominal de Serviço*	**230 / 400 V ~**
Frecuencia Nominal Rated Frequency / *Freqüência Nominal*	**CA 50/60 Hz**
Vide Mecánica Mínima Minimum Mechanical Life / *Vida mecânica mínima*	**10.000 Op.**
Vide Eléctrica Mínima Minimum Electrical Life / *Vida Elétrica mínima*	**4.000 Op.**
Capacidad de Conexión Connection Capacity / *Capacidade de conexão*	**> 25 mm2** **< 35 mm2**
Certificación conforme norma Certification pursuant to standard *Certificação conforme norma*	**IEC 60898-1**



- **Interruptores termomagnéticos de 4500 A con indicador de estado.**
- 4500A Thermomagnetic circuit breakers with status indicator.
- *Disjuntores automáticos de 4500A com indicador de estado.*

ISO 9001:2008 Management System
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105059841

IRAM



CÓDIGO / CODE / CÓDIGO	RXT0106	RXT0110	RXT0116	RXT0120	RXT0125	RXT0132	RXT0140	RXT0150	RXT0163	RXT0206	RXT0210	RXT0216	RXT0220	RXT0225	RXT0232	RXT0240	RXT0250	RXT0263	RXT0306	RXT0310
Corriente Nominal (A) (A) Rated Current *Corrente Nominal (A)*	6	10	16	20	25	32	40	50	63	6	10	16	20	25	32	40	50	63	6	10
Polos Poles *Polos*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Poder de Corte (A) (A) Circuit Breaker Capacity *Poder de Corte (A)*	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500

ROKER®

FICHA TÉCNICA INTERRUPTORES DIFERENCIALES

DIFFERENTIAL CIRCUIT BREAKERS TECHNICAL DETAIL
CADASTRO TÉCNICA INTERRUPTORES DIFERENCIAIS

Curva de Disparo Tripping curve / *Curvas de disparo*	**AC**
Poder de Ruptura Breaking Capacity / *Poder de Ruptura*	**6000 A**
Tensión Nominal Rated Voltage / *Tensão Nominal de Serviço*	**230 V Bipolar** **400 V Tetrapolar**
Frecuencia Nominal Rated Frequency / *Freqüência Nominal*	**CA 50/60 Hz**
Corriente residual de operación Operation residual current / *Corrente eléctrica residual*	**30 mA**
Corriente magnética Magnetic current / *Corrente magnética*	**500 A (25, 40 A)** **630 A (63 A)**
Vide Mecánica Mínima Minimum Mechanical Life / *Vida mecânica mínima*	**2.000 Op.**
Vide Eléctrica Mínima Minimum Electrical Life / *Vida Elétrica mínima*	**2.000 Op.**
Capacidad de Conexión Connection Capacity / *Capacidade de conexão*	**> 25 mm2** **< 35 mm2**
Certificación conforme norma Certification pursuant to standard *Certificação conforme norma*	**IEC 61008-1**



- **Interruptores diferenciales de 30 mA con indicador de corte.**
- 30 mA differential circuit breakers with indicator.
- *Interruptores diferenciais de 30 mA com indicador de corte.*

Interruptores termomagéticos y diferenciales para Riel DIN

Thermomagnetic circuit breakers and differentials for DIN rail
Disjuntores automáticos e interrupores diferenciais para trilho DIN



- **Datos técnicos.**
- Technical details.
- *Dados técnicos.*



- **Protección al contacto directo - IP 20.**
- IP 20 direct contact protection..
- *Proteção ao contato direito - IP 20.*

ISO 9001:2008 Management System
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105059841

IRAM



CÓDIGO / CODE / *CÓDIGO*	RXD0225	RXD0240	RXD0263	RXD0425	RXD0440	RXD0463
Corriente Nominal (A) (A) Rated Current *Corrente Nominal (A)*	25	40	63	25	40	63
Polos Poles *Polos*	2	2	2	4	4	4
Poder de Corte (A) (A) Circuit Breaker Capacity *Poder de Corte (A)*	6000	6000	6000	6000	6000	6000

ISO 9001:2008 Management System
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105059841

IRAM



CÓDIGO / CODE / *CÓDIGO*	RXT0316	RXT0320	RXT0325	RXT0332	RXT0340	RXT0350	RXT0363	RXT0406	RXT0410	RXT0416	RXT0420	RXT0425	RXT0432	RXT0440	RXT0450	RXT0463
Corriente Nominal (A) (A) Rated Current *Corrente Nominal (A)*	16	20	25	32	40	50	63	6	10	16	20	25	32	40	50	63
Polos Poles *Polos*	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Poder de Corte (A) (A) Circuit Breaker Capacity *Poder de Corte (A)*	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500



LÍNEA
CAÑOS

Pipe Line / *Linha Tubos*

- **Características Generales**

Línea completa de caños y accesorios de plástico doblado en frío tanto semipesados como pesados, con accesorio IP 64 de PVC goma gris.

- **General Features**

Full line of cold-bent middle and heavyweight Plastic Pipes and Fittings, PVC IP 64 gray rubber fitting.

- **Características Gerais**

Linha cumprida de tubos e acessórios de plástico dobrado em frío seja meio-pesado como pesado, com acessório IP 64 de PVC borracha cinza.



ROKER®

Caños de PVC doblado en frío para instalaciones eléctricas.

Cold-bent PVC pipes for electrical system.

Tubos de PVC dobráveis em frío para instalações elétricas



FICHA TÉCNICA SEMI PESADOS

MIDDLEWEIGHT TECHNICAL DETAIL

CADASTRO TÉCNICA MEIO-PESADOS


Grado de Protección sin Accesorio Protection Degree without fitting / *Grão de Proteção sem acessório*	**IP 54**
Grado de Protección con Accesorio Protection Degree with fitting / *Grão de Proteção com acessório*	**IP 65**
Resistencia al Impacto (Joules) Impact Resistant (Joules) / *Resistência ao impacto*	**IK 07**
Fuerza de Compresión Compression Force / *Força de compressão*	**750 N**
Fuerza de Tracción Traction Force / *Força de Tração*	**500 N**
Carga Suspendida Suspended Load / *Carga Suspensa*	**150 N**
Rango de Tensión Voltage Range *Potencial Eléctrico*	**230 / 400 V**
Curvable a frío con los diámetros de 20, 25 y 32mm Cold-bending in 20, 25 and 32 mm diameter *Dobravel ao frío com os diâmetros de 20, 25 e 32 mm*	
Certificación conforme norma Certification pursuant to standard *Certificação conforme norma*	**IEC 61386-1** **IEC 61386-21**

FICHA TÉCNICA PESADOS

HEAVYWEIGHT TECHNICAL DETAIL

CADASTRO TÉCNICA PESADOS

Grado de Protección sin Accesorio Protection Degree without fitting / *Grão de Proteção sem acessório*	**IP 54**
Grado de Protección con Accesorio Protection Degree with fitting / *Grão de Proteção com acessório*	**IP 65**
Resistencia al Impacto (Joules) Impact Resistant (Joules) / *Resistência ao impacto*	**IK 08**
Fuerza de Compresión Compression Force / *Força de compressão*	**1250 N**
Fuerza de Tracción Traction Force / *Força de Tração*	**500 N**
Carga Suspendida Suspended Load / *Carga Suspensa*	**150 N**
Rango de Tensión Voltage Range *Potencial Eléctrico*	**230 / 400 V**
Curvable a frío con los diámetros de 20, 25 y 32mm Cold-bending in 20, 25 and 32 mm diameter *Dobravel ao frío com os diâmetros de 20, 25 e 32 mm*	
Certificación conforme norma Certification pursuant to standard *Certificação conforme norma*	**IEC 61386-1** **IEC 61386-21**



Caño de 20mm

Caño de 25mm



Caño de 32mm

Medidas

Measures / *Medidas*

LÍNEA
CAÑOS

Presentación: Tiras de 3 mts. de largo

Available in 3 mts. length stripes

Apresentação: 3 metros de cumprimento cada tira

- **Realizados en PVC, ignifugo (V0) protección UV (solar) y mejorador de impacto. No se oxidan ni se corroen.**
- PVC made, fireproof (VO), UV (sun) protection and improved impact resistance. Made in anti-rust, and anti-corrosive material.
- *Feitos em PVC, ignífugo (VO), proteção UV (solar) e melhorador de impacto. Não se ferrugem nem se corroem.*

ISO 9001:2008 Management System
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105059841



CÓDIGO CODE *CÓDIGO*	CXR20SP	CXR20EP	CXR25SP	CXR25EP	CXR32SP	CXR32EP
Medida Measure *Medida*	A: 20 mm B: 17,1 mm C: 2,9 mm	A: 20 mm B: 15,9 mm C: 4,1 mm	A: 25 mm B: 21,5 mm C: 3,5 mm	A: 25 mm B: 20,5 mm C: 4,5 mm	A: 32 mm B: 28,3 mm C: 3,2 mm	A: 32 mm B: 27,7 mm C: 4,3 mm
Color Color *Cor*	**Gris** Gray *Cinza*	**Gris** Gray *Cinza*	**Gris** Gray *Cinza*	**Gris** Gray *Cinza*	**Gris** Gray *Cinza*	**Gris** Gray *Cinza*

Accesorios para Caños

Pipe Fittings / *Acessórios para Tubos*

ISO 9001:2008 Management System
TÜVRheinland CERTIFIED

DESCRIPCIÓN Description / Descrição	MEDIDA Measures / Medidas	CÓDIGO CODE / *CÓDIGO*
 **Curva** Curve / *Curva*	20 mm 25 mm 32 mm	CXC20 CXC25 CXC32
 **Conector** Connector / *Conector*	20 mm 25 mm 32 mm	CXN20 CXN25 CXN32
 **Unión** Juncture / *União*	20 mm 25 mm 32 mm	CXU20 CXU25 CXU32
 **Sujetador de pared** Wall mounting *Abraçadeira de parede*	20 mm 25 mm 32 mm	CXS20 CXS25 CXS32
 **Accesorio IP 65** IP 65 Fitting / *Acessório IP 65*	20 mm 25 mm 32 mm	CXE20 CXE25 CXE32

LÍNEA
CABLECANAL

Cable Duct / *Canaleta*

▪ Características Generales

Línea completa de cablecanales y accesorios para ampliación y restauración de instalaciones eléctricas y de baja tensión en ambiente interior.

▪ General Features

Full cable ducting and fitting lines for electric installation expansion and restoration and low voltage for indoor environment.

▪ Características Gerais

Linha completa de canaleta e seus acessórios para ampliação e restauração de instalações elétricas e de baixa tensão de ambiente interno.



ROKER®

Cablecanal para instalaciones eléctricas 100x50




LÍNEA
CABLECANAL

Presentación: Tiras de 2mm de largo
Available in 2 m. strips
Apresentação: 2 m de comprimento cada tira

FICHA TÉCNICA — TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA

Grado de Protección Protection Degree *Grão de Proteção*	**IP 40**
Grado de autoextinguibilidad Self-extinguishing degree *Grau de capacidade auto-extinguível*	**< 4 seg. IEC 60695-11-2**
Resistencia de aislación Insulation resistant *Resistência do isolamento*	**Ra >200 / V Rigidez= 2500V**
Rango de Tensión Voltage Range *Potencial Eléctrico*	**230 / 400 V**
Temperatura de uso Use temperature *Usar temperatura*	**-5 °C a 60 C°**
Certificación conforme norma Certification pursuant to standard *Certificação conforme norma*	**IEC 61084-2-1:2017 &** **IEC 61084-1:2017**

100 x 50



- **Medidas** Measures / *Medidas*



- **En PVC blanco y mejoradir de impacto.**
- White PVC and improved impact resistance.
- *Em PVC branco e melhorador de impacto.*



- **Film protector de tapa.**
- Lid protector film.
- *Faixa proteora e tampa.*

CÓDIGO CODE / *CÓDIGO*	Envase (Mts.) Package (Mts) / *Embalagem (Mts)*	Medida exterior (AxB) External Dimension (AxB) / *Medidas exteriores(AxB)*	Tabique Partition wall / *Tabique*
PR 6100	**12**	**100 mm x 50 mm**	**Opcional** Optional / *Opcional*

Accesorios para cablecanal 100 x 50
Fittings for 100 x 50 Cable Duct
Acessórios para canaleta 100 x 50

DESCRIPCIÓN Description / *Descrição*		CÓDIGO CODE / *CÓDIGO*
	**Curva "T" plana** Flat "T" curve / *Cotovelo "T" plana*	**PR 6101**
	**Curva 90° plana** Flat 90° curve / *Cotovelo 90° plana*	**PR 6102**
	**Curva Externa** External curve / *Cotovelo externa*	**PR 6103**
	**Curva Interna** Internal curve / *Cotovelo interna*	**PR 6104**
	**Unión plana** Flat joint / *Luva plana*	**PR 6105**
	**Puntera plana** Flat blade / *Tampa plana*	**PR 6106**
	**Separador 100 x 50 (en PVC)** PVC 100 x 50 separator / *Tabique 100 x 50 (en PVC)*	**PR 6107**
	**Portabastidor extrachato** Extra-flat frame carriage / *Porta bastidor extra chato*	**PR 6110**



- **Portabastidor externo, fácil de agregar a cualquier parte del cablecanal.**
- Outer frame, ready to mount at any part of the cable duct.
- *Porta bastidor externo, fácil de agegar a qualquer parte do canaleta.*



- **Tabiques opcionales para separar tensiones y sistemas. (220V - Telefoía - Datos)**
- Optional partition walls to divide power and systems (220V - Telephone - Data Systems).
- *Tabiques opcionais para afastar tensões e sistemas. (220V - Telefonia - Dados).*

Cablecanal para instalaciones interiores


Cable Duct for indoor electrical systems
Canaleta 1 para instalações interiores



- Cablecanal y accesorios en color blanco, con tabiques opcionales para separar tensiones y sistemas (220v, tel, datos), línea con banda adhesiva de alta adherencia y film protector.
- White cable ducts and fittings, optional partition walls to divide power and systems (220V, telephone, and data systems), high adhesive band and protection film.
- *Canaleta e acessórios em cor branco, com tabiques opcionais para afastar tensoes e sistemas (220V, telefonía, dados), linha com bandagem adesivo de aderência e filme protetor.*

Cablecanal en PVC antillama y mejorador de impacto

PCV fire retardant Cable Duct and improved impact resistance
Canaleta em PVC á prova de fogo

Medidas Dimensions / *Medidas*	Color Colour / *Color*	CÓDIGO CODE / *CÓDIGO*	Medida exterior (AxB) External Dimension (AxB) / *Medidas exteriores(AxB)*	Adhesivo Adhesive / *Adesivo*	Tabique Partition wall / *Tabique*
		PR 6040/B	14 mm x 7 mm	Si Yes Sim	No No Não
		PR 6042	18 mm x 21 mm	Si Yes Sim	No No Não
		PR 6041/B	20 mm x 10 mm	Si Yes Sim	No No Não
		PR 6081	40 mm x 30 mm	No No Não	No No Não
		PR 6043	40 mm x 16 mm	Si Yes Sim	No No Não

Cajas exteriores para cablecanal en Polipropileno y ABS antillama con mejorador de impacto



Cable Duct outdoor enclosures in Polypropylene and flame retardant ABS whit improved impact resistance
Caixas exteriores para canaleta em Polipropileno e ABS à prova de fogo com melhorador de impacto



Color Colour / *Color*	CÓDIGO CODE / *CÓDIGO*	Medida exterior (LxhxP) External Dimension / *Medidas exteriores*
	PR 6010	130 mm x 88 mm x 46 mm

Accesorios para cablecanal en polipropileno


Polypropylene fittings for Cable Duct
Acessórios para canaleta en polipropileno

	DESCRIPCIÓN Description / *Descrição*	Color Colour / *Color*	CÓDIGO CODE / *CÓDIGO*	Medida exterior (AxB) External Dimension / *Medidas exteriores*
	**Curva "T" plana /** Flat "T" curve / *Cotovelo "T" plana*		PR 6021	14 mm x 7 mm
	Curva 90° plana / Flat 90° curve / *Cotovelo 90° plana*		PR 6022	14 mm x 7 mm
	Curva Externa / External curve / *Cotovelo externa*		PR 6023	14 mm x 7 mm
	Curva Interna / Internal curve / *Cotovelo interna*		PR 6024	14 mm x 7 mm
	Unión plana / Flat joint / *Luva plana*		PR 6025	14 mm x 7 mm
	Puntera plana / Flat blade / *Tampa plana*		PR 6026	14 mm x 7 mm
	**Curva "T" plana /** Flat "T" curve / *Cotovelo "T" plana*		PR 6071	18 mm x 21 mm
	Curva 90° plana / Flat 90° curve / *Cotovelo 90° plana*		PR 6072	18 mm x 21 mm
	Curva Externa / External curve / *Cotovelo externa*		PR 6073	18 mm x 21 mm
	**Curva Interna /** Internal curve / *Cotovelo interna*		PR 6074	18 mm x 21 mm
	Unión plana / Flat joint / *Luva plana*		PR 6075	18 mm x 21 mm
	Puntera plana / Flat blade / *Tampa plana*		PR 6076	18 mm x 21 mm
	**Curva "T" plana /** Flat "T" curve / *Cotovelo "T" plana*		PR 6003	20 mm x 10 mm
	Curva 90° plana / Flat 90° curve / *Cotovelo 90° plana*		PR 6004	20 mm x 10 mm
	Curva Externa / External curve / *Cotovelo externa*		PR 6005	20 mm x 10 mm
	Curva Interna / Internal curve / *Cotovelo interna*		PR 6006	20 mm x 10 mm
	Unión plana / Flat joint / *Luva plana*		PR 6007	20 mm x 10 mm
	Puntera plana / Flat blade / *Tampa plana*		PR 6008	20 mm x 10 mm
	**Curva "T" plana /** Flat "T" curve / *Cotovelo "T" plana*		PR 6032	40 mm x 16 mm
	Curva 90° plana / Flat 90° curve / *Cotovelo 90° plana*		PR 6033	40 mm x 16 mm
	Curva Externa / External curve / *Cotovelo externa*		PR 6034	40 mm x 16 mm
	**Curva Interna /** Internal curve / *Cotovelo interna*		PR 6035	40 mm x 16 mm
	Unión plana / Flat joint / *Luva plana*		PR 6036	40 mm x 16 mm
	Puntera plana / Flat blade / *Tampa plana*		PR 6037	40 mm x 16 mm
	Curva "T" plana / Flat "T" curve / *Cotovelo "T" plana*		PR 6082	40 mm x 30 mm
	Curva 90° plana / Flat 90° curve / *Cotovelo 90° plana*		PR 6083	40 mm x 30 mm
	Curva Externa / External curve / *Cotovelo externa*		PR 6084	40 mm x 30 mm
	Curva Interna / Internal curve / *Cotovelo interna*		PR 6085	40 mm x 30 mm
	Unión plana / Flat joint / *Luva plana*		PR 6086	40 mm x 30 mm
	Puntera plana / Flat blade / *Tampa plana*		PR 6087	40 mm x 30 mm

ROKER

Canalizador de piso gris
Gray floor cable duct
Canalizador cinza de solo





Medidas Measures / *Medidas*

Presentación: Tiras de 2mm de largo
Available in 2 m. strips
Apresentação: 2 m de comprimento cada tira

- **Para industrias, oficinas, etc., donde la canalización del cableado deba efectuarse sobre piso.**
- Ideal for industries and office spaces where cable ducting must be made on the floor.
- *Para indústrias, escritórios, etc., onde a canalização do caboamento debe ser no chao.*

CÓDIGO CODE / *CÓDIGO*	COLOR COLOUR / *COLOR*	Envase (Mts.) Package (Mts) / *Embalagem (Mts)*	Medida exterior (AxB) External Dimension (AxB) / *Medidas exteriores(AxB)*
PC 7517		20	75 mm x 17 mm
PC 4813		40	48 mm x 13 mm



- **En PVC gris y merjorador de impacto.**
- Gray PVC and improved impact resistance.
- *Em PVC cinza e melhorador do impacto.*

Para el mejoramiento de sus productos Roker se reserva el derecho de aportar cualquier modificación constructiva o de forma del presente catálogo.

Roker reserves the right of changing the shape or the structure of the products in the catalogue in furtherance of their improvement.

Para o melhoramento de seus produtos, Roker se reserva o direito de aportar qualquer modificação construtiva ou de forma no presente catálogo.



ROKER®

Av. San martín 3653 CPA: B1752ABB - Lomas del Mirador, Buenos Aires, Argentina

Tel. / Fax: (5411) 4652 0139 / 1438

info@roker.com.ar - www.roker.com.ar